

# ゼネレーター(発電機)



DCA-25ESI



DCA-45ESI



DCA-60ESI

項目	型式	DCA-25ESI2		DCA-45ESH		DCA-45ESI		DCA-60ESH		DCA-60ESI	
		25KVAゼネレーター		45KVAゼネレーター		45KVAゼネレーター		60KVAゼネレーター		60KVAゼネレーター	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
三相4線式 200V級	出力 kVA	20	25	37	45	37	45	50	60	50	60
	電圧 V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
	電流 A	27.7	65.6	107	118	107	118	144	157	144	157
単相補助出力	出力 kVA	6	6.6	12	13.2	12	13.2	15	16.6	15	16.6
	電圧 V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
	専用端子 kVA×個	3.0×1	3.3×1	6.0×2	6.6×2	6.0×2	6.6×2	7.5×2	8.3×2	7.5×2	8.3×2
	コンセント kVA×個	1.5×4	1.65×4	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2
力率		三相:0.8(遅れ) 単相:1.0									
定格出力	kW	19.1	23.5	34.2	41.9	34.2	41.2	48.5	57.4	47.1	57.4
定格回転速度	min <sup>-1</sup>	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800
燃料		軽油									
燃料タンク容量	L	70		100		100		125		125	
燃料消費量	L/h	[2.4]3.3	[3.0]4.2	[4.7]6.6	[5.8]8.16	[4.7]6.8	[6.0]8.6	[6.4]8.9	[8.0]10.6	[7.0]9.3	[8.8]11.6
バッテリー		80D26R×1		80D26R×2		95D31R×1		80D26R×2		80D26R×2	
全長	mm	1,500		2,000		1,900		2,050		2,420	
全幅	mm	680		880		880		880		880	
全高	mm	1,000		1,250		1,250		1,250		1,250	
乾燥質量	kg	580		1,180		1,040		1,240		1,390	
整備質量	kg	660		1,300		1,150		1,380		1,540	
排出ガス対策指定機		第2次		第2次		第2次		第2次		第2次	

# ゼネレーター(発電機)



DCA-45USI2



DCA-100ESI



DCA-125ESM

項目	型式	DCA-45USI2		DCA-100ESI		DCA-125ESM		DCA-125ESK		DCA-150ESM	
		45KVA極低騒音		100KVAゼネレーター		125KVAゼネレーター		125KVAゼネレーター		150KVAゼネレーター	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
三相4線式 200V級	出力 kVA	37	45	80	100	100	125	100	125	125	150
	電圧 V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
	電流 A	107	118	231	262	289	328	289	328	361	394
単相補助出力	出力 kVA	21.4	26	20	22	20	22	20	22	20	22
	電圧 V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
	専用端子 kVA×個	6.0×2	6.6×2	10.0×2	11.0×2	10.0×2	11.0×2	10.0×2	11.0×2	10.0×2	11.0×2
	コンセント kVA×個	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2
力率		三相:0.8(遅れ) 単相:1.0									
定格出力	kW	34.2	41.2	73.6	91.3	107	122	97.8	115.5	113	135
定格回転速度	min-1	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800
燃料		軽油									
燃料タンク容量	L	170		225		250		250		250	
燃料消費量	L/h	[4.7]6.7	[6.0]8.4	[9.6]13.5	[12.4]17.4	[11.8]16.5	[15.0]20.7	[11.4]16.3	[14.8]21.0	[13.9]19.8	[17.2]24.0
バッテリー		95D31R×1		95D31R×2		95E41R×2		95E41R×2		95E41R×2	
全長	mm	1,580		2,750		3,280		3,000		3,350	
全幅	mm	950		1,050		1,080		1,080		1,080	
全高	mm	1,550		1,350		1,500		1,500		1,500	
乾燥質量	kg	1,100		1,730		2,290		2,130		2,450	
整備質量	kg	1,270		1,970		2,560		2,400		2,720	
排出ガス対策指定機		第2次		第2次		第2次		第2次		第2次	

# ゼネレーター(発電機)



DCA-150ESM



DCA-220ESM



DCA-400ESM

項目	型式	DCA-150ESH		DCA-220ESM		DCA-220ESK		DCA-400ESM		DCA-610SPM	
		150KVAゼネレーター		220KVAゼネレーター		220KVAゼネレーター		400KVAゼネレーター		600KVAゼネレーター	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
三相4線式 200V級	出力 kVA	125	150	200	220	200	220	350	400	554	610
	電圧 V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
	電流 A	361	394	577	577	577	577	1,010	1,050	1,599	1,600
単相補助出力	出力 kVA	20	22	3	3.3	3	3.3	3	3.3	3	3.3
	電圧 V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
	専用端子 kVA×個	10.0×2	11.0×2								
	コンセント kVA×個	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2
力率		三相:0.8(遅れ) 単相:1.0									
定格出力	kW	113	135	181	199	178	204	309	346	517	565
定格回転速度	min-1	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800
燃料		軽油									
燃料タンク容量	L	250		380		380		490		490	
燃料消費量	L/h	[13.8]19.3	[17.1]23.9	[23.4]33.7	[28.0]38.1	[22.4]31.9	[26.0]35.7	[38.4]54.8	[47.8]67.4	[57.0]81.8	[65.9]93.7
バッテリー		95E41R×2		145G51×2		145G51×2		190H52×2		190H52×2	
全長	mm	3,200		3,700		3,700		4,500		5,280	
全幅	mm	1,180		1,300		1,300		1,400		1,650	
全高	mm	1,500		1,750		1,750		2,100		2,400	
乾燥質量	kg	2,360		3,630		3,770		5,610		8,700	
整備質量	kg	2,630		4,050		4,190		6,210		9,440	
排出ガス対策指定機		第2次		第2次		第2次		第2次		第2次	

# ポータブル発電機



GA-2605U2



GE-2800-IV



HPJ1600i

項目	型式	GA-2605U2		GE-2800-IV		HPJ1600i	
		2kwガソリン発電機		2.7kwインバーター発電機		1500Wポータブル発電機	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60
単相補助出力	電流 A	22	26	28	28	16	16
	出力 kVA	2.2	2.6	2.8	2.8	1.6	1.6
	電圧 V	100	100	100	100	100	100
力率		1.0					
定格出力	kW	2.6	2.9	2.8	2.8	1.6	1.6
定格回転速度	min-1	3,000	3,600				
燃料		ガソリン		ガソリン		ガソリン	
燃料タンク容量	L					4	
全長	mm	510		487		499	
全幅	mm	410		432		285	
全高	mm	465		475		455	
乾燥質量	kg	47		38		21	
整備質量	kg	57					